

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ 350 SILICONE GREASE**

### ОПИСАНИЕ:

**HUSKEY 350 Silicone Grease** - не затвердевающая и не коксуемая силиконовая смазка. Имеет отличные диэлектрические свойства, механическую и термическую стабильность. Она нерастворима в воде, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине. Пластичная смазка **HUSKEY 350 Silicone** сертифицирована NSF/ U.S.D.A на **Класс Н-1** и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами или в портативных системах водоснабжения.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Длительный срок службы и химическая стойкость смазки **HUSKEY 350 Silicone** делают ее превосходным смазывающим и уплотняющим материалом для различной трубопроводной арматуры, включая конусные затворы, нагнетательные клапаны, вакуумные вентили и регулирующие клапаны. Это эффективная смазка для кольцевых уплотнений (O-Rings) и другого применения на резине или пластмассе. Отличная смазка для пар трения, где требуется термическая и механическая стабильность пластичной смазки, включая кондиционеры, огнетушители, водопроводные краны, водяные краны из эластомеров и термопластиков, запорные механизмы, подшипники водомеров, электрический монтаж и терминалы, и многие другие.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **ВЫСОКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ**
- **СВЕРХВОДОСТОЙКАЯ, НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ ВОДНОЙ СТРУЕЙ**
- **НЕТОКСИЧНАЯ, ИМЕЕТ ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF/ U.S.D.A Класс Н-1**
- **СТАБИЛЬНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ -50° ДО +299 °С**
- **НЕПЛАВЯЩАЯСЯ И ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ**
- **КРАЙНЕ НИЗКО ЛЕТУЧАЯ**
- **СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА США MIL-S-8660С**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Масло-основа	---	Полидиметилсиликон
Цвет	---	Прозрачный Белый
Степень консистенции по NLGI	---	3
Относительная плотность, @ 25 °С	---	0,97
Пенетрация	D-217	220-250
Температура вспышки, °С	D-92	299
Температура каплепадения, °С	D-566	Отсутствует
Температура застывания, °С	D-97	-50
Стойкость к вымыванию водной струей, %	D-1264	0,25
Электрическая прочность, @ 25 °С, вольт/мил	D-149	> 450

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.



**NSF H-1  
Registration  
№ 122830**

### УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок;  
208,18 л бочка

Возможна другая упаковка по заказу



The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

02/07  
07/08\_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE