

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ 566 LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND FOR HIGH TEMPERATURE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ 566 Anti-Seize – смазочная и противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая ультрадисперсный порошок алюминия и других твердых смазывающих добавок в специальной, неплавящейся полусинтетической смазке. Она оставляет защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при экстремальных воздействиях тепла, давления, пара и морской воды. Паста **HUSKEY™ 566 Anti-Seize** не содержит графит.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ 566 Anti-Seize был разработан как материал для планово-предупредительного ремонта, призванный обеспечить полную защиту резьбовых деталей и любых металлических поверхностей, подверженных жестким воздействиям окружающей среды или высоких температур до +982 °C.

Паста **HUSKEY™ 566 Anti-Seize** применима в разнообразном морском, промышленном, автомобильном, сельскохозяйственном, строительном и нефтяном оборудовании и машинах. Некоторые примеры её многообразного применения:

- Резьбовые соединения
- Датчики
- Звездочки и цепи
- Литейное оборудование
- Шлицы и червячные передачи
- Болты трубопроводов
- Ворота, лебедки и домкраты
- Тормозные кулаки и пальцы
- Лебедки и конвейеры
- Штоки вентиляей

ПРЕИМУЩЕСТВА:

HUSKEY™ 566 Anti-Seize не просто одна из противозадирных паст/ резьбовых смазок. В отличие от традиционных паст на рынке, **HUSKEY™ 566 Anti-Seize** содержит максимальное количество твердых металлических добавок, гомогенизованных в специально разработанную пластичную смазку, не содержащую загустителей на мылах или глине (бентонит). Это делает пасту **HUSKEY™ 566 Anti-Seize** продуктом наивысшего качества, который не плавится и не вытекает после применения. Кроме того, паста уменьшает трение между металлическими поверхностями и делает легким ход резьбовых деталей во время сборки и разборки. Другие преимущества:

- Защищает при температурах до +982 °C
- Не содержит свинец или графит
- Уменьшает вращающий момент
- Предотвращает размягчение углерода
- Предотвращает ржавление и коррозию
- Отличная смазочная способность
- Предотвращает схватывание и заедание
- Водо- и паростойкая
- Химически стойкая
- Смазочный материал для сверхвысоких давлений
- Неплавящаяся
- Соответствует Спецификации Военного ведомства США MIL-A-907E



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	566 Anti-Seize
	Цвет	Серый
	Масло-основа	Частично синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Маслоподобная

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	-----	1
Пенетрация		
Нерабочая	D-217	290
Рабочая		320
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS@ 100 °F		3800
SUS@ 210 °F		205
cSt @ 40 °C		740
Температура застывания, °C	D-97	-10
Температура вспышки, °C	D-92	+216
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Коррозия медной полосы (24 часа @ 99 °C)	D-4048	1A
Тест соляным туманом, 5% соли, 24 часа @ 35 °C	B-117	Нет коррозии

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

6/98
07/08_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE