

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ HYDROLUBE™ GREASE**

### **ОПИСАНИЕ:**

Смазка **HUSKEY™ HYDROLUBE™** воплотила в себе самые последние технологические достижения производства пластичных смазок. Это экологически безопасная, нетоксичная, полностью синтетическая, сверхводостойкая смазка. Она рецептирована обеспечить максимальную защиту пар трения в жестких эксплуатационных условиях сверхвысоких нагрузок, фреттинга, вымывания водной струей и воздействия химических реагентов.

Смазка **HUSKEY™ HYDROLUBE™** сертифицирована **NSF/ U.S.D.A** на **Класс Н-1** и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами или в портативных системах водоснабжения.

Смазка **HUSKEY™ HYDROLUBE™** не содержит никаких соединений свинца, хлора, фосфора, серы, хрома, сурьмы, бензола, свободные металлы или другие потенциально опасные ингредиенты, которые могут отравлять окружающую среду.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Смазка **HUSKEY™ HYDROLUBE™** изначально была разработана как экологически безопасная альтернатива смазкам, используемых как в воде, так и при больших нагрузках на гидроэлектростанциях и плотинах. Но благодаря способности работать в тяжелых условиях и сертификации на пищевой допуск **NSF/ U.S.D.A по Классу Н-1**, смазка **HUSKEY™ HYDROLUBE™** отличный выбор для применения и в водном хозяйстве, и в пищевой промышленности (любые открытые зубчатые передачи, поверхности скольжения, низко- и среднескоростных подшипники и т.п.).

Смазка **HUSKEY™ HYDROLUBE™** совместима с большинством известных эластомеров и термопластиков, это смазка для кольцевых уплотнений наивысшего качества.

**HUSKEY™ HYDROLUBE™ Grease** лучший выбор среди смазок, когда защита оборудования и защита окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами заботы первостепенной важности. Некоторые примеры её применения включают в себя:

- Направляющий аппарат гидротурбины
- Трубопроводная арматура
- Рыбозаградительное оборудование
- Цапфы
- Открытые зубчатые передачи
- Цепи автоклавов
- Механизмы шлюзовых ворот
- Направляющие рельсы
- Прокладки и уплотнительные кольца
- Втулки, вкладыши

### **ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- Экологически безопасная
- Биоразлагаемая
- Имеет пищевой допуск
- Сверхводостойкая
- Химически стойкая
- Неплавящаяся
- Широкий интервал рабочей температуры (-18 ÷ +163 °C)
- Противостоит экстремальным нагрузкам
- Не отставляет жировых пятен
- Предупреждает ржавление и коррозию



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт <b>HUSKEY™</b>	Смазка <b>HYDROLUBE™</b>
	Цвет	Белый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Липкая
	Твердые добавки	«Белый дисульфид молибдена»
	Сертификация NSF/ U.S.D.A.	Класс H-1

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ			
		00	0	1	2
Номер консистенции по NLGI	---	00	0	1	2
Пенетрация, рабочая	D-217	400-430	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	D-566	+260	+260	+260	+260
Температура застывания, °C	D-97	-18	-18	-18	-18
Температура вспышки, °C	D-92	+204	+204	+204	+204
Способность коррозионной защиты	D-1743	<-----Пройден----->			
Выделение масла при хранении, %	D-1742	0,5	0,3	0,0	0,0
Стойкость к вымыванию водной струей, % потери	D-1264	1,0	0,5	0,0	0,0
Timken OK нагрузка, фунт	D-2509	60	60	55	55
Трибологические характеристики	D-2596				
Индекс задира, кг		45	45	45	45
Нагрузка сваривания, кг		160	160	160	160

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка



NSF H-1 Registration No. 059310



The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

08/03  
06/08\_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE